

# FTXP-K3 nástenná jednotka

## Bluevolution séria R32 - Nástenná jednotka

Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort.



(3)



Ceny	FTXP + RXP	20K3 + 20K3	25K3 + 25K3	35K3 + 35K3	50K3 + 50K3	60K3 + 60K3	71K3 + 71K3
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	813,-	889,-	1.042,-	1.388,-	1.664,-	2.174,-
Cena za vnútornú jednotku	€	376,-	439,-	499,-	685,-	797,-	870,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	437,-	450,-	543,-	703,-	867,-	1.304,-

Údaje o účinnosti	FTXP + RXP	20K3 + 20K3	25K3 + 25K3	35K3 + 35K3	50K3 + 50K3	60K3 + 60K3	71K3 + 71K3	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max. kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,0/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max. kW	0,50	0,66	1,02	1,40	1,64	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max. kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	
6,2Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++					A
		Pdesign kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
	SEER	6,97	6,92	6,62	6,72	6,82	5,3	
	Ročná spotreba energie kWh	103	126	185	260	308	469	
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda	A++					A+	A
		Pdesign kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8	6,2
	SCOP/A	4,65	4,61	4,64	4,10	4,10	3,81	
	Ročná spotreba energie kWh	662	729	845	1.571	1.639	2.278	
Nominálna účinnosť <sup>(1)</sup>	EER	4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP	4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Technické údaje - vnútorná jedn.	FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3	
Rozmery	V x Š x H mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť	kg	8			13,5			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam						
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	9,9/5,8/4,8	10,4/6,1/4,8	11,8/6,3/4,9	16,0/11,1/10,1	17,6/12,2/11,2
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	m <sup>3</sup> /min	10,9/6,4/5,2	11,1/6,7/5,2	12,8/6,9/5,2	16,7/12,2/10,9	18,9/13,7/12,1
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	55	58	59	60	62
	Vykurovanie		dB(A)	55	58	58	59	61
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	dB(A)	39/28/23	40/28/23	43/29/26	42/33/30	44/35/32
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC480A11						
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240						

Technické údaje - vonkajšia jedn.	RXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3
Rozmery	V x Š x H mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320
Hmotnosť	kg	32			47		56
Akustický výkon	Chladienie		dB(A)	60	62	60	63
	Vykurovanie		dB(A)	61	62	61	63
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke ot.	dB(A)	46	48	47	49
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke ot.	dB(A)	47	48	49	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO <sub>2</sub> ekv/GWP	R-32/0,76/0,5/675		R-32/1,5/0,9/675		R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm			6,35		
	Plyn	mm			12,7		15,9
	Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	m			30	
	Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	1~ / 50 / 220-240					
Istenie	Maximálne istenie (MFA) <sup>(2)</sup>	A			16		20

\*Poznámka: modré bunky obsahujú predbežné údaje

(1) EER/COP v súlade s Eurovent 2012, len pre použitie mimo EU.

(2) MFA sa používa pre navrhnutie ističa prípadne prúdového chrániča. Pre viac informácií ku každej kombinácii pozrite elektrický schému.

(3) Wi-Fi ovládanie je voliteľné a vyžaduje príslušenstvo BRP069A\*\* popísané nižšie v tabuľke príslušenstva.

### Príslušenstvo pre jednotky FTXP-K3

Názov	Popis	Cena €
ARC480A11	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069A45	WiFi riadiaci adaptér	28,-
KAF970A46	Náhradný Titánium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie