

MIRAI R32

- Moderný, štíhly dizajn
- Energetická trieda A⁺
- Veľmi tichá prevádzka
- Infračervené diaľkové ovládanie je súčasťou balenia



VNÚTORNÁ JEDNOTKA VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10BKVG-E RAS-10BAVG-E	RAS-13BKVG-E RAS-13BAVG-E	RAS-16BKVG-E RAS-16BAVG-E
Chladiaci výkon	kW	❄	2,50	3,30	4,60
Rozsah chladiaceho výkonu (min. – max.)	kW	❄	0,68 – 3,00	0,75 – 3,60	1,20 – 5,30
Elektrický príkon (min. – nom. – max.)	kW	❄	0,18 – 0,77 – 1,00	0,18 – 1,13 – 1,25	0,22 – 1,53 – 1,80
Stupeň účinnosti EER		❄	3,25	2,92	3,01
Stupeň účinnosti SEER		❄	5,70	5,60	6,20
Pdesign c	kW	❄	2,50	3,30	4,60
Energetická trieda		❄	A ⁺	A ⁺	A ⁺⁺
Rozsah vonkajšej teploty pre použitie jednotky	°C	❄		-15 ~ +46	
Vykurovací výkon	kW	☀	3,20	3,60	5,40
Rozsah vykurovacieho výkonu (min. – max.)	kW	☀	0,71 – 3,90	0,72 – 4,50	0,93 – 6,40
Elektrický príkon (min. – nom. – max.)	kW	☀	0,15 – 0,85 – 1,11	0,15 – 0,96 – 1,24	0,18 – 1,55 – 2,10
Stupeň účinnosti COP		☀	3,76	3,75	3,48
Stupeň účinnosti SCOP		☀	4,00	4,00	4,20
Pdesign h	kW	☀	2,40	2,80	4,00
Energetická trieda		☀	A ⁺	A ⁺	A ⁺
Rozsah vonkajšej teploty pre použitie jednotky	°C	☀		-15 ~ +24	
Cena za set	€		900,-	980,-	1.275,-

VNÚTORNÁ JEDNOTKA			RAS-10BKVG-E	RAS-13BKVG-E	RAS-16BKVG-E
Vzduchový výkon*	m ³ /h	❄	540	600	750
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	❄	39/24	41/24	43/25
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄	54	56	58
Vzduchový výkon*	m ³ /h	☀	552	618	768
Hladina akustického tlaku**	dB(A)	☀	39/24	42/24	43/25
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	☀	54	57	58
Rozmery (v x š x h)	mm			293 x 798 x 230	
Hmotnosť	kg		9	9	10
Cena	€		270,-	270,-	305,-

VONKAJŠIA JEDNOTKA			RAS-10BAVG-E	RAS-13BAVG-E	RAS-16BAVG-E
Vzduchový výkon	m ³ /h	❄☀	1860/1860	1980/1980	2040/2160
Hladina akustického tlaku*	dB(A)	❄☀	49/51	50/51	50/52
Hladina akustického výkonu*	dB(A)	❄☀	64/66	65/66	65/67
Potrúbie na kvapalinu	"/mm		1/4 / 6,3	1/4 / 6,3	1/4 / 6,3
Sacie plynové potrubie	"/mm		3/8 / 9,5	3/8 / 9,5	1/2 / 12,7
Druh kompresora			Kompresor s rotačným piestom		
min. dĺžka rozvodov	m		2	2	2
max. dĺžka rozvodov	m		15	15	20
max. prevýšenie	m		12	12	12
Napájanie napätím	Vf + N/Hz		220 – 240/1/50		
Istenie	A		10	10	13
Rozmery (v x š x h)	mm		530 x 660 x 240	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290
Hmotnosť	kg		21	22	34
Chladivo			R32		
Predplnené množstvo chladiva	kg		0,43	0,43	0,80
Cena	€		630,-	710,-	970,-

PRÍSLUŠENSTVO		CENA €
818F0023	voliteľne filtračné prúžky pre sériu MIRAI	23,-
RB-RXS30-E	voliteľne infračervené diaľkové ovládanie vrát. týždenného časovača a 8 °C funkcie ochrany proti mrazu	75,-
RBC-Combi Control	Ovládanie hlavných funkcií prostredníctvom SMS alebo APP (pre IOS a Android), ako zapnutie/vypnutie, druh prevádzky, teplota a rýchlosť ventilátora, ako aj alarm pri výpadku elektrického prúdu alebo pri príliš vysokej/nízkej teplote (potrebna SIM karta)	550,-
AP-IR-WIFI-1	WIFI ovládanie klimatizácie smartfónom (pre IOS a Android)	275,-
TCB-IFCB5-PE	Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie	50,-

* Údaj pri najvyššom stupni ventilátora

** Údaj pri najvyššom a najnižšom stupni ventilátora