

Sensira FTXF-A

Nástenná jednotka

So všetkými funkciami pre optimálnu vnútornú klímu a aj trochu viac.



(voliteľne)



Ceny	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač)	€	656,-	693,-	736,-	1.174,-	1.362,-	1.634,-
Cena za vnútornú jednotku	€	219,-	231,-	245,-	391,-	454,-	545,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	437,-	462,-	491,-	783,-	908,-	1.089,-

Údaje o účinnosti	FTXF + RXF	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	50A + 50A	60A + 60A	71A + 71A	
Chladiaci výkon Nom.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0		
Vykurovací výkon Nom.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0		
Príkion	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,51/0,72	0,31/0,76/1,05	0,29/1,00/1,30	0,32/1,50/1,83	Technické údaje dostupné od 04/18
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,60/0,95	0,25/0,70/1,11	0,29/0,94/1,29	0,44/1,62/2,36	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie	Energ. trieda	A++					
		Pdesign	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0
		SEER		6,15	6,22	6,21	6,15	
	Vykurovanie (stredné pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh	114	141	197	282	342
		Energ. trieda	A+					
		Pdesign	kW	2,2	2,4	2,8	4,6	4,8
Nominálna účinnosť	SCOP/A		4,10		4,06			
	Ročná spotreba energie	kWh	751	827	965	1.584	1.655	
	EER		3,94	3,30		3,33	3,25	
	COP		4,19	4,01	3,71	3,93		
	Energ. trieda Chladienie/vykurovanie	kW	A/A					

Vnútorná jednotka	FTXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A	
Rozmery V x Š x H	mm	286x770x225			295x990x263			
Hmotnosť	kg	9,0			13,5			
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný						
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/ Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	9,8/7,9/5,9/4,4	10,1/8,1/6,1/4,4	11,5/8,3/6,3/4,5	16,8/14,4/11,9/10,5	17,3/14,8/12,2/10,7
	Vykurovanie	Vysoké/ Nom./Nízke/Tichý režim	m ³ /min	10,3/8,4/6,5/5,3	10,3/8,6/6,7/5,3	11,5/9,0/7,0/5,3	17,3/14,8/12,2/10,7	17,9/15,8/12,8/11,3
Akustický výkon	Chladienie		dBA	55/55	58/58	59/61	60/62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/ Nízke/Tichý režim	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka	RXF	20A	25A	35A	50A	60A	71A
Rozmery V x Š x H	mm	550x658x275			735x825x300		
Hmotnosť	kg	28			47		
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60/61	62/62	61/61	63/63
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46	48	47	49
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~-46			
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.-Max.	°CWB	-15~-18			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP	R-32/0,70/0,48/675,0			R-32/1,40/0,95/675,0	R-32/1,45/0,98/675,0	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	mm	6,35				
	Plyn	mm	9,5			12,7	
	Dĺžka potrubia Vonk.-Vnút. Max.	m	15			30	
	Potrubie bez dopĺňovania	m	10				
	Doplnenie chladiva	kg/m	0,02 (pre potrubie nad 10m)				
Prevýšenie	Vonk.-Vnút. Max.	m	12			20	
Napájanie	Počet fáz / Frekvencia / Napätie	Hz/V	1~/50/220-240				

Príslušenstvo pre jednotky Sensira

Názov	Popis	Cena €
ARC470A1	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
BRP069B45	WiFi riadiaci adaptér	29,-