

Stylish

Nástenná jednotka

Elegantná zvonku, inteligentná vo vnútri.



(1)



Ceny	FTXA + RXA	CTXA15*	20* + 20A	25* + 25A	35* + 35A	42* + 42B	50* + 50B
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AW	€	-	1.742,-	1.837,-	2.152,-	2.537,-	2.818,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AS	€	-	1.777,-	1.871,-	2.193,-	2.585,-	2.868,-
Cena za komplet (vnút. jedn. + vonk. jedn. + IČ ovládač) s FTXA-AT	€	-	1.845,-	1.943,-	2.277,-	2.644,-	2.934,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AW) W - farba biela	€	619,-	652,-	689,-	811,-	962,-	1.011,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AS) S - farba strieborná	€	652,-	687,-	723,-	852,-	1.010,-	1.061,-
Cena za vnútornú jednotku (C/FTXA-AT) T - farba čierna	€	683,-	755,-	795,-	936,-	1.069,-	1.127,-
Cena za vonkajšiu jednotku	€	-	1.090,-	1.148,-	1.341,-	1.575,-	1.807,-

Údaje o účinnosti	FTXA + RXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT + 20A	25AW/AS/AT + 25A	35AW/AS/AT + 35A	42AW/AS/AT + 42B	50AW/AS/AT + 50B	
Chladiaci výkon	Nom. kW	Len pre Multi Split kombináciu	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	
Vykurovací výkon	Nom. kW		2,5	2,8	4,0	5,4	5,8	
Příkon	Vykurovanie Nom. kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	
Sezónna účinnosť (podľa EN14825)	Chladienie		Energ. trieda	A+++				A++
			Pdesign	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33	
	Ročná spotreba energie		kWh	80	100	136	196	239
Vykurovanie (Stredné pásmo)	Energ. trieda		A+++				A++	
			Pdesign	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A		5,15				4,60	
Nominálna účinnosť	EER	652	666	679	1.156	1.217		
		COP	4,57	4,46	3,75	4,12	3,68	
			5,00	4,04	4,12	4,00		

Vnútorná jednotka	FTXA	CTXA15AW/AS/AT	20AW/AS/AT	25AW/AS/AT	35AW/AS/AT	42AW/AS/AT	50AW/AS/AT
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	295x798x189					
Hmotnosť	kg	12					
Filter vzduchu	Typ	Vymeniteľný / čistiteľný / odolný voči plesniam					
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	11,0/8/6,1/4,6	11,5/9,0/6,1/4,6	11,9/9/6,1/4,6	13,1/10,0/7,2/4,6	13,5/10,0/7,6/5,2
		Vykurovanie	Vysoké/Nom./Nízke/Tichý režim	10,9/8,7/6,4/4,5	11,1/9,0/6,4/4,5	11,5/9,0/6,4/4,5	14,6/10,5/7,7/5,2
Hladina akustického výkonu	Chladienie	57			60		
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichý režim	39/25/19	40/25/19	41/25/19	45/29/21	46/31/24
Ovládač	Infra-červený ovládač	ARC466A58					
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	1~/50/220-240					

Vonkajšia jednotka	RXA	20A	25A	35A	42B	50B
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	550x765x285			735x825x300	
Hmotnosť	kg	32			47	
Hladina akustického výkonu	Chladienie	59		61	62	
		46		49	48	
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CDB				
	Vykurovanie	Vonk.tepl. Min.~Max. °CWB				
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	R-32/0,76/0,51/675			R-32/1,3/0,88/675	
Pripojenie potrubia	Kvapalina	6,35			6,4	
	Plyn	9,5			12,7	
Dĺžka potrubia	Vonk.-Vnút. Max.	20				
	Predplnené	m				
	Doplnenie chladiva	kg/m				
	Prevýšenie	m				
Napájanie	Počet fáz/Frekvencia/Napätie	1~/50/220-240				
Prúd - 50Hz	Maximálne istenie (MFA)	10	13			16

(1) Jednotky FTXA-A obsahujú čistiaci strieborný filter na odstránenie alergénov, titánium apatitový deodorizačný filter a zabudovaný WiFi adaptér

Príslušenstvo pre jednotky Stylish

Názov	Popis	Cena €
ARKS21	Prepojovacie káble (vyžadované pre prepojenie na port S21)	na požiadanie
ARC466A58	Infra-červený diaľkový ovládač je štandardná súčasť jednotky	súčasť
KAF970A46	Náhradný Titanium-apatitový fotokatalytický filter (bez rámiku), 1 sada (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie
KAF057A41	Náhradný antibakteriálny filter s čistočkami striebra (s rámikom), 2 sady (odporúčaná výmena každé 3 roky)	na požiadanie